



# Tejocleaner T- 41 Ultra

## Surt avfettings- och rengöringsmedel

### Användningsområde:

- Avsedd för rengöring och borttagning av kalk- och oxidrester från keramik, plast samt metall i doppanläggningar – gärna i kombination med ultraljud.

### Egenskaper:

- Löser feta föroreningar, svåra kalkutfällningar samt oxider.
- Specialkomponerat för ultraljudstvättar.
- Skummande

### Tvättanvisning:

Späds med vatten så att en brukslösning mellan 3 – 10 % erhålls.

1 liter *T-41 Ultra* späds med 10 delar vatten ger 10 %.

1 liter *T-41 Ultra* späds med 20 delar vatten ger 5 %.

1 liter *T-41 Ultra* späds med 33 delar vatten ger 3 %

Justera maskinens termostat så att brukslösningen håller en temperatur av 30 - 80°

För att kontrollera när stöddosering eller byte av brukslösning är nödvändig bör en titrering göras regelbundet.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

### Tekniska data

Utseende: Ljusgul vätska

Lukt: Svag

pH konc: 1,2

Densitet: 1,030 kg/m<sup>3</sup>

Löslighet: Vattenlöslig

Lagring: Frostfritt

Förpackning Art.nr.

T41U 25 liter

