



# Tejocleaner T- 54 S

## Sur process- och maskinrengöring

### Användningsområde:

- Avsedd för rengöring och borttagning av kalk- och oxidrester från avfettning- och förbehandlingsanläggningar

### Egenskaper:

- Löser feta föroreningar, svåra kalkutfällningar samt oxider.
- Lågsjummande.
- Lämplig för såväl dopp som sprutapplikationer

### Tvättanvisning:

Tillse att systemet är tomt från ordinarie vätska. Om starkt alkalisk produkt använts kan en neutralisation vara nödvändig. Späds med vatten så att en brukslösning mellan 10 – 20 % erhålls.

1 liter T-54 S späds med 5 delar vatten ger 20 %.  
1 liter T-54 S späds med 10 delar vatten ger 10 %.

Justera maskinens termostat så att brukslösningen håller en temperatur av 50 - 70°. Låt lösningen cirkulera tills utrustningen är ren vilket kan ta mellan 5 min upp till 5 timmar.

För att kontrollera när stöddosering är nödvändig bör en titrering göras regelbundet.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

### Tekniska data

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Utseende:   | Ljusgul vätska          |
| Lukt:       | Svag                    |
| pH konc:    | 1,2                     |
| Densitet:   | 1,030 kg/m <sup>3</sup> |
| Löslighet:  | Vattenlöslig            |
| Lagring:    | Frostfritt              |
| Förpackning | Art.nr.                 |
| T54S        | 25 liter                |

