



Tejocleaner T-32 KS

Lågalkaliskt rengöringsmedel med tillfälligt rostskydd för spoltvättar

Användningsområde:

- Neutralavfettare för användning i enstegs- och tvåstegs kammartvättar eller detaljtvättar.
- Produkten används för avfettning av järn, stål, aluminium, förzinkat, koppar och mässing.
- Produkten tillför ett temporärt korrosionsskydd till detaljerna som tvättas.
- Används vid temperaturer mellan 45-60 °C

Egenskaper:

- Neutrala avfettningar har gemensamt att de arbetar vid ett lägre pH på den alkaliska sidan. Detta innebär att produkterna i koncentrat generellt inte är frätande och är därmed förstahandsvalet om man ser till personsäkerheten.
- Det lägre pH:t gör produkterna lämpliga vid avfettning av känsliga metaller som aluminium och förzinkat.
- Neutralavfettarna innehåller mjukgörare och tensider. Vid utvecklingen av neutralavfettare har man ersatt den traditionella lut-komponenten med kraftfulla tensidpaket och korrosionsinhibitorer. Produkten innehåller därmed låga salthalter och tillsammans med komplexbindare hålls anläggningen fri från avlagringar.
- Vid avfettning av stål tillför man även ett temporärt korrosionsskydd till metallytan.

Tvättanvisning:

- Späds 3-6%
- Justera termostat så att lösningen håller en temperatur på 45-60 °C
- Kontrollera badets prestanda genom regelbunden titrering.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Teknisk data:

Utseende: färglös

Lukt: neutral

pH i koncentrat: 9,3

pH i brukslösning: 9,3

Densitet:

Löslighet: löslig i vatten

Lagring: frostfritt

Övrig information: Ingående tensider är lätt nedbrytbara.

| Förpackning | Art.nr. |
|-------------|---------|
| 5 l dunk | T... |
| 25 l dunk | |
| 220 l fat | |
| 1000 l IBC | |

