

Toppmatade tvättmaskiner



Våra ekonomimodeller

För rengöring av mindre detaljer på verkstäder.

Arbetar i ett slutet vätskesystem där tvättvätskan återanvänds. Tvättvätskan består av 2 - 5% alkaliskt tvättmedel och 95 - 98% vatten. Livslängden för tvättbadet varierar mellan en vecka till flera månader beroende på användningsgraden, samt den mängd smuts och olja som tillför badet från det tvättade godset.

Tillverkade i rostfritt stål med spolrör och korg i varm galvaniserat stål. Spolrör med dysor är stillastående och godskorgen roterar.

TEJO AB
Västanvindsgatan 24
652 21 Karlstad
Tel: 054-69 19 90
www.tejjo.se



VÅRA MASKINMODELLER	
TL-600 SE - Ekonomimodell	Art.nr
TL-600 SE	C105
TL-600 SE 230V-1 fas	C0103
TL-780 SE - Ekonomimodell	Art.nr
TL-780 SE	C106
TL-780 SE m oljeavskiljare	C106-1

TILLBEHÖR	
Benämning	Art.nr
Ångfläkt TL-600 ->	C7000
Motordriven korg TL-600/7	300216
Renspåse 200 mm till filterkorg	132018
Monteringsring	166113

MASKINDATA		
Maskintyp	TL 600 SE	TL 780 SE
Tvättkorgsdiameter	600	780
Tvätthöjd (mm)	340	500
Tankvolym (liter)	80	85
Pumpkapacitet (l/min)	70	90
Spoltryck (bar)	2,4	2,4
Effekt pumpmotor (kW)	0,75	1
Värmeelement (kW)	3	4
Inställbar tvätt temperatur (C)	0-60	0-60
Max korgbelastning (kg)	100	150
Anslutningseffekt (kW)	3,55	4,75
Elektrisk spänning (V)	3x400 50 Hz	3x400 50 Hz
Utvändiga mått DxBxH	900x720x1200	1100x910x1310
Maskinvikt (kg)	90	130



TEJO AB
 Västanvindsgatan 24
 652 21 Karlstad
 Tel: 054-69 19 90
 www.tejo.se

Maskinerna består av:

- Tvättkabin med lucka
- Pump
- Filtreringssystem
- Roterande tvättkorg
- Spolrör med dysor
- Värmesystem
- Nivåkontroll
- Elskåp

OBS ! Notera att oljeavskiljare Ej går att eftermontera.

